

Produkteigenschaften

- 2.5-fache Filterfläche dank Wellenform
- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Synthetische, bruchsichere Fasern
- Taillierte Taschen
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- **Tiefster Energieverbrauch mit 995 kWh/a**
- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Flache Druckverlustanstiege über die Betriebszeit
- Reduktion CO₂-Ausstoss
- Konstant hohe Wirkungsgrade
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01
- Einfache Montage



Filterschlüssel

TW-1/90 A+-592x592x600-H

TW	Filtertyp
1/90	Filterklasse
A+	Energieklasse
592x592x600	Abmessungen
H	Rahmenmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	ISO 16890	Energie- klasse	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m ³ /h / Pa	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz						
270620	TW-1/90 A+-287-287-600-H	ISO ePM1 90%	A+	287 x 287 x 600	820 / 77	105.00
270621	TW-1/90 A+-287-592-600-H	ISO ePM1 90%	A+	287 x 592 x 600	1700 / 77	117.00
270622	TW-1/90 A+-287-897-600-H	ISO ePM1 90%	A+	287 x 897 x 600	2580 / 77	199.00
270623	TW-1/90 A+-392-392-600-H	ISO ePM1 90%	A+	392 x 392 x 600	1350 / 77	158.00
270624	TW-1/90 A+-402-592-600-H	ISO ePM1 90%	A+	402 x 592 x 600	2040 / 77	152.00
270625	TW-1/90 A+-402-897-600-H	ISO ePM1 90%	A+	402 x 897 x 600	3090 / 77	262.00
270626	TW-1/90 A+-490-592-600-H	ISO ePM1 90%	A+	490 x 592 x 600	2720 / 77	160.00
270627	TW-1/90 A+-490-897-600-H	ISO ePM1 90%	A+	490 x 897 x 600	4120 / 77	271.00
270628	TW-1/90 A+-492-492-600-H	ISO ePM1 90%	A+	492 x 492 x 600	2260 / 77	160.00
270629	TW-1/90 A+-592-287-600-H	ISO ePM1 90%	A+	592 x 287 x 600	1650 / 77	124.00
270630	TW-1/90 A+-592-402-600-H	ISO ePM1 90%	A+	592 x 402 x 600	2310 / 77	159.00
270631	TW-1/90 A+-592-490-600-H	ISO ePM1 90%	A+	592 x 490 x 600	2810 / 77	166.00
270632	TW-1/90 A+-592-592-600-H	ISO ePM1 90%	A+	592 x 592 x 600	3400 / 77	181.00
270633	TW-1/90 A+-592-897-600-H	ISO ePM1 90%	A+	592 x 897 x 600	5150 / 77	271.00
270634	TW-1/90 A+-897-287-600-H	ISO ePM1 90%	A+	897 x 287 x 600	2470 / 77	209.00
270635	TW-1/90 A+-897-402-600-H	ISO ePM1 90%	A+	897 x 402 x 600	3460 / 77	271.00
270636	TW-1/90 A+-897-490-600-H	ISO ePM1 90%	A+	897 x 490 x 600	4220 / 77	281.00
270637	TW-1/90 A+-897-592-600-H	ISO ePM1 90%	A+	897 x 592 x 600	5100 / 77	281.00

Rahmenmaterial: Kunststoff

270638	TW-1/90 A+-287-287-600-P	ISO ePM1 90%	A+	287 x 287 x 600	820 / 77	105.00
270639	TW-1/90 A+-287-592-600-P	ISO ePM1 90%	A+	287 x 592 x 600	1700 / 77	117.00
270640	TW-1/90 A+-287-897-600-P	ISO ePM1 90%	A+	287 x 897 x 600	2580 / 77	199.00
270641	TW-1/90 A+-392-392-600-P	ISO ePM1 90%	A+	392 x 392 x 600	1350 / 77	158.00
270642	TW-1/90 A+-402-592-600-P	ISO ePM1 90%	A+	402 x 592 x 600	2040 / 77	152.00
270643	TW-1/90 A+-402-897-600-P	ISO ePM1 90%	A+	402 x 897 x 600	3090 / 77	262.00
270644	TW-1/90 A+-490-592-600-P	ISO ePM1 90%	A+	490 x 592 x 600	2720 / 77	160.00
270645	TW-1/90 A+-490-897-600-P	ISO ePM1 90%	A+	490 x 897 x 600	4120 / 77	271.00
270646	TW-1/90 A+-492-492-600-P	ISO ePM1 90%	A+	492 x 492 x 600	2260 / 77	160.00
270647	TW-1/90 A+-592-287-600-P	ISO ePM1 90%	A+	592 x 287 x 600	1650 / 77	124.00
270648	TW-1/90 A+-592-402-600-P	ISO ePM1 90%	A+	592 x 402 x 600	2310 / 77	159.00
270649	TW-1/90 A+-592-490-600-P	ISO ePM1 90%	A+	592 x 490 x 600	2810 / 77	166.00
270650	TW-1/90 A+-592-592-600-P	ISO ePM1 90%	A+	592 x 592 x 600	3400 / 77	181.00
270651	TW-1/90 A+-592-897-600-P	ISO ePM1 90%	A+	592 x 897 x 600	5150 / 77	271.00
270652	TW-1/90 A+-897-287-600-P	ISO ePM1 90%	A+	897 x 287 x 600	2470 / 77	209.00
270653	TW-1/90 A+-897-402-600-P	ISO ePM1 90%	A+	897 x 402 x 600	3460 / 77	271.00
270654	TW-1/90 A+-897-490-600-P	ISO ePM1 90%	A+	897 x 490 x 600	4220 / 77	281.00
270655	TW-1/90 A+-897-592-600-P	ISO ePM1 90%	A+	897 x 592 x 600	5100 / 77	281.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.