

### Produkteigenschaften

- Grosse Filterfläche
- Filtermedium aus Mikroglasspapier
- Sehr stabiler Kunststoffrahmen
- Geringe Einbautiefe
- Temperaturbeständigkeit: 70°C
- Erhältlich in Sonderausführungen

### Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Anströmung beidseitig möglich
- Ideal bei gedrängten Platzverhältnissen
- Einfache Montage
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01

Empfohlener Enddruckverlust:

Anfangsdruckverlust bei entsprechender


Luftmenge x 2, max. jedoch Anfangsdruckverlust + 100



Filterschlüssel

**TU6-610-150-P-0V**

- TU Filtertyp
- 6 Filterklasse
- 610 Grösse
- 150 Tiefe
- P Rahmenmaterial
- 0V Anzahl V



Art. Nr.	Bezeichnung	Energie- klasse	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m <sup>3</sup> /h / Pa	Filterfläche m <sup>2</sup>	Preis pro Stück CHF
<b>Tiefe: 150</b>						
244392	TU6-305/2-150-P-0V	E	287 x 287 x 150	490 / 80	2.40	46.00
244393	TU6-305-150-P-0V	E	287 x 592 x 150	1150 / 80	5.60	73.00
244394	TU6-410-150-P-0V	E	392 x 392 x 150	1050 / 80	5.10	71.00
244395	TU6-420-150-P-0V	E	402 x 592 x 150	1730 / 80	8.50	91.00
244396	TU6-508-150-P-0V	E	490 x 592 x 150	2180 / 80	10.70	107.00
244397	TU6-510-150-P-0V	E	492 x 492 x 150	1780 / 80	8.70	96.00
244398	TU6-610-150-P-0V	E	592 x 592 x 150	2700 / 80	13.30	119.00
244399	TU6-915-150-P-0V	E	897 x 287 x 150	1810 / 80	8.90	130.00
244400	TU6-941-150-P-0V	E	897 x 402 x 150	2730 / 80	13.40	160.00
244401	TU6-951-150-P-0V	E	897 x 490 x 150	3440 / 80	16.90	186.00
244402	TU6-961-150-P-0V	E	897 x 592 x 150	4250 / 80	20.90	216.00
<b>Tiefe: 292</b>						
244403	TU6-305/2-292-P-2V	C	287 x 287 x 292	650 / 64	3.20	102.00
244404	TU6-305-292-P-4V	C	592 x 287 x 292	1440 / 64	7.00	90.00
244405	TU6-410-292-P-3V	C	392 x 392 x 292	1480 / 64	7.20	168.00
244406	TU6-420-292-P-4V	C	592 x 402 x 292	2180 / 64	10.60	120.00
244407	TU6-508-292-P-4V	C	592 x 490 x 292	2750 / 64	13.40	112.00
244408	TU6-510-292-P-3V	C	492 x 492 x 292	1960 / 64	9.60	168.00
244409	TU6-610-292-P-4V	C	592 x 592 x 292	3400 / 64	16.60	148.00
244410	TU6-915-292-P-2V	C	287 x 897 x 292	2610 / 64	12.70	200.00
244411	TU6-941-292-P-3V	C	402 x 897 x 292	3910 / 64	19.00	268.00
244412	TU6-951-292-P-3V	C	490 x 897 x 292	3910 / 64	19.00	273.00
244413	TU6-961-292-P-4V	C	592 x 897 x 292	5360 / 64	26.10	273.00