

Propriétés du produit

- Grande surface de filtration
- Média filtrant en microfibres de verre
- Cadre plastique autoportant
- Profondeurs de montage minimales
- Résistance à la température: 70°C
- Livrables dans des exécutions spéciales

Vos avantages


- Basses pertes de charge initiales
- Flux d'air possible dans les 2 sens
- Idéal pour utilisation dans espace restreint
- Montage facile
- Testé selon ISO 16890
- Conforme aux directives d'hygiène SICC VA104-01



Perte de charge finale recommandée:
 Perte de charge initiale au débit correspondant x 2, toutefois maximum = perte de charge initiale + 100 Pa

Code pour la désignation
TU6-610-150-P-0V

- TU Type de filtre
- 4 Classe de filtration
- 610 Grandeur
- 78 Profondeur
- P Matériau du cadre
- 0V Nombre de dièdre



Numéro d'article	Désignation	Classe éner.	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m ³ /h / Pa	Surface filtrante m ²	Prix unitaire CHF
------------------	-------------	--------------	-------------------------	--	----------------------------------	-------------------

Profondeur: 150

244392	TU6-305/2-150-P-0V	E	287 x 287 x 150	490 / 80	2.40	46.00
244393	TU6-305-150-P-0V	E	287 x 592 x 150	1150 / 80	5.60	73.00
244394	TU6-410-150-P-0V	E	392 x 392 x 150	1050 / 80	5.10	71.00
244395	TU6-420-150-P-0V	E	402 x 592 x 150	1730 / 80	8.50	91.00
244396	TU6-508-150-P-0V	E	490 x 592 x 150	2180 / 80	10.70	107.00
244397	TU6-510-150-P-0V	E	492 x 492 x 150	1780 / 80	8.70	96.00
244398	TU6-610-150-P-0V	E	592 x 592 x 150	2700 / 80	13.30	119.00
244399	TU6-915-150-P-0V	E	897 x 287 x 150	1810 / 80	8.90	130.00
244400	TU6-941-150-P-0V	E	897 x 402 x 150	2730 / 80	13.40	160.00
244401	TU6-951-150-P-0V	E	897 x 490 x 150	3440 / 80	16.90	186.00
244402	TU6-961-150-P-0V	E	897 x 592 x 150	4250 / 80	20.90	216.00

Profondeur: 292

244403	TU6-305/2-292-P-2V	C	287 x 287 x 292	650 / 64	3.20	102.00
244404	TU6-305-292-P-4V	C	592 x 287 x 292	1440 / 64	7.00	90.00
244405	TU6-410-292-P-3V	C	392 x 392 x 292	1480 / 64	7.20	168.00
244406	TU6-420-292-P-4V	C	592 x 402 x 292	2180 / 64	10.60	120.00
244407	TU6-508-292-P-4V	C	592 x 490 x 292	2750 / 64	13.40	112.00
244408	TU6-510-292-P-3V	C	492 x 492 x 292	1960 / 64	9.60	168.00
244409	TU6-610-292-P-4V	C	592 x 592 x 292	3400 / 64	16.60	148.00
244410	TU6-915-292-P-2V	C	287 x 897 x 292	2610 / 64	12.70	200.00
244411	TU6-941-292-P-3V	C	402 x 897 x 292	3910 / 64	19.00	268.00
244412	TU6-951-292-P-3V	C	490 x 897 x 292	3910 / 64	19.00	273.00
244413	TU6-961-292-P-4V	C	592 x 897 x 292	5360 / 64	26.10	273.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.